



**Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte 18W 2250lm - 830  
Warmweiß | 60cm - 3 Stunden  
Notbeleuchtung**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246990                              |
| EAN                                     | 4058075733275                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellernamen                         | LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 60cm                        |

Produkttyp

Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig      |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | +5°C bis +35°C                |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |
| Produktserie       | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 608 |
| Breite (mm) | 166 |
| Höhe (mm)   | 63  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour