



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Split Solar  
Schwarz 10W 1400lm - 840 Kaltweiß |  
IP65 - Bewegungssensor



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256615                                                 |
| EAN                                     | 4099854276675                                          |
| Marke                                   | Ledvance                                               |
| Herstellername                          | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 36000                                                  |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 4                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60x120                      |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Leistungsfaktor              | >0.50                       |

Produkttyp

LED Flutlichter

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage                |
| Optikabdeckung     | Opal                              |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                      |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht     |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                    |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                   |
| Sockelfarbe        | Schwarz                           |
| Gehäuse            | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung              |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 153 |
| Breite (mm) | 31  |
| Höhe (mm)   | 147 |

## Sensorinformationen

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|-----------|-------------------------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**