



## Technische Daten Ansell LED Wall Light Gila Graphite 11W 512lm - 830 Warm White | IP55

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245345                              |
| EAN                                     | 5056144243945                       |
| Marke                                   | Ansell                              |
| Herstellername                          | Gila 3000K LED Wall Light, Graphite |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                              |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 57                              |
| Schwenkbar                   | Nein                            |
| Befestigung                  | Wandmontage                     |

Produkttyp

Dekorative LEDs

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                         |
| Sockelfarbe        | Anthrazit                               |
| Gehäuse            | Aluminium                               |
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit                               |
| Produktserie       | Gila                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 130 |
| Breite (mm) | 130 |
| Höhe (mm)   | 80  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**