



Technische Daten Mehrfachpackung  
6x LED Downlight Pan 18W 1440lm  
840 Kaltweiß | 177mm - Ausschnitt  
150mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249681                                                                           |
| EAN                                     | 8719157051651                                                                    |
| Marke                                   | Markenlos                                                                        |
| Herstellername                          | Multipack 6x White label LED Downlight Pan 18W 840 Cutout Ø150mm<br>Frame Ø177mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                                                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |
| Leistungsfaktor              | >0.50                       |

Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 28 - für Flure und Lagerräume

Optikabdeckung PS (Polystyrol)

Produkttyp LED Downlight

## Informationen zur Leuchte

Befestigung Einbau

Ausgeschnitten (mm) 150

IP-Schutzklasse IP20 - nahezu staubdicht

Prallschutz IK06 - 1 Joule

Betriebstemperatur +10°C bis +40°C

Gehäuse PP (Polypropylen)

Sockelfarbe Weiß

Farbe des Gehäuses Weiß

Produktserie Pan

## Maße

Höhe (mm) 26

Durchmesser (mm) 177

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

